

FRP LPS-100

FRP LPS-100 is een multifunctioneel afdichtingsproduct dat snel uithardt in vochtige omstandigheden. De LPS-100 vormt een flexibele en bestendige afdichting met goede hechting op de meeste materialen.

Artikelnummer	0800 010 001
Inhoud	300 ml
Kleur	Zwart
Verbruik	6 m met een 1.30 cm rups

Inhoud	600 ml
Kleur	Zwart
Verbruik	7 m / patroon



HOOFDTOEPASSING

FRP Europe LPS-100 is een multifunctioneel afdichtingsproduct dat geschikt is voor:

- Het afdichten rond doorvoeren.
- Het herstellen van spleten, scheuren, gaten en andere defecten.
- Het kleven en afdichten van middelmatig zware constructies.
- Het bevestigen van bliksemafleiders.
- Het herstellen van dakspanen.
- Universele afdichting.

MOGELIJK TYPES ONDERGROND

Gemodificeerd bitumen met korrelig oppervlak | EPDM | TPO | Metaal | Gladde meerlaagse asfaltdakbedekkingen (BUR) | Meerlaagse dak bedekkingen (BUR) met grind | Asfalt koolteerpek (BUR) | Beton | Hout | Aluminum | Steen

Voor een volledige lijst van goedgekeurde types ondergrond en isolatie of voor bijkomende informatie, nodigen we u uit om onze technische afdeling te contacteren.

BEWARING

Opslag in omgevingen met hoge temperaturen en hoge relatieve vochtigheid kan de houdbaarheid van FRP Europe LPS-100 beperken. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden in de ongeopende originele verpakking wanneer bewaard onder 27 °C.

KLEUR

Zwart

VEILIGHEID

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

BEPERKINGEN

- Niet toepassen op natte oppervlakken.
- Vereist omgevingslucht en vocht om uit te harden.

MATERIAAL

Professioneel 300 ml manueel, pneumatisch of elektrisch kitpistool.

VOORBEREIDING OPPERVLAKE

De ondergrond moet schoon, effen en droog zijn en vrij van stof, vet, olie en andere verontreinigingen die een goede aanhechting zouden kunnen verhinderen. Alle sporen van loszittende verf of deklagen moeten worden verwijderd voor het aanbrengen van LPS. Voor toepassingen op membranen van gemodificeerd bitumen is het nodig dat alle losse korrels van het oppervlak van de membranen verwijderd worden vooraleer FRP Europe LPS-100 wordt aangebracht. Voor het reinigen van de ondergrond mogen oplosmiddelen zoals methylethylketon (MEK) of aceton worden gebruikt. Controleer vooraf of het oplosmiddel voor de ondergrond geschikt is. Laat de ondergrond na reiniging eerst goed drogen. Opgelet: Bij gebruik van oplosmiddelen, moeten alle ontvlambare bronnen worden verwijderd en moeten de veiligheidsvoorschriften en instructies van de producent of leverancier worden nageleefd. Voor toepassingen op bestaand, verweerd asfalt of meerlaagse dakbedekking (BUR) met koolteerpek moet u FRP Europe Primer aanbrengen voor u FRP Europe LPS-100 gebruikt.

VERPAKKING EN RENDEMENT

FRP Europe LPS-100 is beschikbaar in de volgende verpakking:

- Inhoud: 300 ml
- Patroon/doos: 12

Elke koker is goed voor ongeveer 6-8 m in een 1,3 cm brede rups. Het rendement kan worden vastgesteld na gebruik en kan variëren bij gebruik op onregelmatige oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Eén-component
- Isocyaatvrij
- Elastomeer
- Oplosmiddelvrij

VOORDELEN

- Moet niet worden gemengd, consistente kwaliteit van het materiaal
- Uiterst veilig
- Blijft flexibel, drukabsorberend
- Geen ontvlammingsgevaar

TOEPASSING

1. Snij de spuitmond af tot op de gewenste diameter en doorprik de afdichting in de spuitmond.
2. Spuit/druk FRP Europe LPS-100 rond de basis van de doorvoer.
3. Breng een royale streep LPS op de ondergrond aan.
4. Breng een royale streep LPS aan op de aan-sluitvoeg.
5. Plaats de doorvoer op de streep LPS en oefen een gelijkmatige druk uit om een goed contact met de ondergrond te verkrijgen.
6. Verwijder overbodig LPS van de basis van de geplaatste doorvoer.