

TRIAC ST



Over het product



Technische gegevens

Spanning	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestaties	1500-1600 W	
Temperatuur	40-700 °C	104.0-1292.0 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Statische druk	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	338.0 mm	13.3 in
Diameter van het apparaat	90 mm	3.54 in
Diameter handvat	56 mm	2.2 in
Gewicht	0.99 kg	2.18 lb
Lengte voedingskabel	3.0 m	9.84 ft
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	

TRIAC ST

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE; KC; S+; UL
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	CH

Omvang van de levering

Gereedschapskoffer

Artikel

141.227	TRIAC ST, 230V/1600W, EU stekker
141.228	TRIAC ST, 120V/1600W, VS stekker
141.230	TRIAC ST, 100V/1500W, JP stekker
141.308	TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230V/1600W, VK stekker
141.310	TRIAC ST, 230V/1600W, AU stekker
141.311	TRIAC ST, 230V/1600W, CH stekker
141.312	TRIAC ST, 230V/1600W, CN stekker
144.013	TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU stekker
153.891	TRIAC ST, 220V/1600W, KR stekker